

SOLFAC® AUTOMATIC FORTE

Riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto

Insetticida per uso civile ad erogazione automatica.

1-COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA

100 g di Solfac Automatic Forte contengono:
Ciflutrin 0,1 g
Coformulanti e propellenti q.b. a 100

2-REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N°

15862

3-PRINCIPIO ATTIVO

Ciflutrin

4-CARATTERISTICHE DEL FORMULATO

Insetticida per uso civile, ad erogazione automatica, per trattamenti in interni. Per uso professionale.

5-SPETTRO D'AZIONE

Insetti striscianti e volanti (scarafaggi, pulci, dermestidi, zanzare, mosche, tarme) ed altri artropodi (zecche, ragni, scorpioni). SOLFAC AUTOMATIC FORTE consente interventi agevoli e pratici in:
magazzini, depositi, silos (in assenza di derrate alimentari);
mezzi di trasporto, navi, treni, autobus; containers; locali pubblici, hotels, ecc. ambienti rurali (locali di deposito, magazzini).

6-DOSAGGIO e MODALITA' D'USO

Allontanare persone e animali dall'ambiente da trattare. Chiudere porte e finestre, e disporre l'erogatore in posizione verticale possibilmente al centro delle aree da trattare. Premere la valvola di erogazione e uscire dal locale. Evitare di sostare durante l'erogazione che si completa nel giro di 3 minuti ca. Dopo almeno 3/4 ore aerare bene gli ambienti e procedere alla raccolta delle bombole vuote.

Una bombola da 150 ml è da utilizzare unicamente in ambienti non inferiori a 30 m³ e sino a 100 m³ ca. Per ambienti di cubatura maggiore, aumentare proporzionalmente il numero degli erogatori.

Non usare il prodotto in quantità eccessiva ed impropria e ripetere il trattamento solo quando necessario.

7-AVVERTENZE

Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione - Non fumare.

- Non sostare nei locali durante il trattamento. - Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

- Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. - In caso di incendio usare getto di acqua nebulizzata, CO₂, polvere antincendio, schiuma e sabbia. - Non usare in presenza di fiamme libere, corpi incandescenti o altra fonte di combustione. - Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. - Non accendere fiamme prima che il locale sia stato ben



aerato. - Togliere tensione alle apparecchiature elettriche presenti e non rimetterle in funzione prima di aver adeguatamente ventilato il locale. - Aerare bene il locale prima di soggiornarvi nuovamente. - Non superare le quantità indicate per evitare accumuli nell'aria di gas infiammabili. - Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. - Non contaminare con il prodotto alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. - Conservare al riparo dal gelo. - Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. - Impiegare il prodotto esclusivamente per l'uso al quale è destinato.

8-SIMBOLI DI PERICOLOSITA'

F+ Estremamente infiammabile
N

9-FRASI DI RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO

Estremamente infiammabile. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. Non respirare gli aerosoli. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare soltanto in luogo ben ventilato. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta).

10-CONFEZIONE

150 ml

11-COMPATIBILITA'

SOLFAC ® AUTOMATIC FORTE nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti consigliamo, prima dell'impiego, di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza i macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta

12-INFORMAZIONI

Tel. 02-3972.1

